

## SharXS HTI

Двухэлектродные МГЛ



### Области применения


- Концертное освещение и световые эффекты

### Характеристики продукта

- Высокая эффективность благодаря применению технологии короткодугового разряда
- Высокая термостойкость благодаря технологии eXtreme Seal (XS) – цоколь выдерживает нагрев до 450 °C
- Возможность горячего перезапуска
- Компактная модульная конструкция: все лампы семейства SharXS имеют одинаковые размеры независимо от их мощности
- Предварительная фокусировка для точной установки лампы



## Данные о продуктовой линейке



---

46860\_SharXS HTI

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта                     | Электрические параметры |                           |                 | Фотометрические данные     |              |                      |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------------------|
|                                       | Номинальное напряжение  | Напряжение зажигания      | Номинальный ток | Номинальный световой поток | Яркость      | Цветовая температура |
| SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>  | 50,0 В                  | 3,0 / 25 Кв <sup>5)</sup> | 8,5 А           | 26000 лм                   | 55000 кд/см² | 7500 К               |
| SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>  | 70,0 В                  | 3,0 / 25 Кв <sup>5)</sup> | 11,00 А         | 59000 лм                   | 60000 кд/см² | 6000 К               |
| SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>  | 70,0 В                  | 3,0 / 25 Кв <sup>5)</sup> | 10 А            | 59000 лм                   | 60000 кд/см² | 7500 К               |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup> | 96,6 В                  | 5,0 / 35 Кв               | 12,4 А          | 110000 лм                  | 41000 кд/см² | 6900 К               |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup> | 95,3 В                  | 5,0 / 35 Кв               | 12,6 А          | 91000 лм                   | 41000 кд/см² | 8800 К               |
| SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup> | 110 В                   | 5,0 / 35 Кв               | 13,6 А          | 145000 лм                  | 42000 кд/см² | 6000 К               |

| Описание продукта                     | Индекс цветопередачи Ra | Световая отдача | Размеры и вес |          |                          | Температуры и условия управления    | Срок службы |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                       |                         |                 | Диаметр       | Длина    | Длина центра нити накала | Макс.допустимая температура штырков | Срок службы |
| SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>  | 80                      |                 | 18,0 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |
| SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>  | >80                     | 85 лм/Вт        | 18,0 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |
| SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>  | >80                     |                 | 21,0 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup> | 85                      |                 | 21,0 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup> | 80                      | 90 лм/Вт        | 21,0 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |
| SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup> | >80                     |                 | 24,5 mm       | 136,0 mm | 57,5 mm                  | 450 °C                              | 750 h       |

| Описание продукта                     | Дополнительные данные | Возможности / мощности | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       | Цоколь                | Положение горения      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    |
| SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>  | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4008321911353   4008321285157 |
| SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>  | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4008321285218                 |
| SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>  | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4008321285232                 |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup> | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4050300854663   4008321285256 |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup> | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4008321285270                 |
| SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup> | SFc10-4               | Любой                  | 19-01-2022                                                                                         | 4008321285294   4008321349569 |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта                     | Candidate List<br>Substance 1         | Declaration No. in<br>SCIP database   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>  | No declarable<br>substances contained | In work                               |
| SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>  | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>  | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup> | No declarable<br>substances contained | In work                               |
| SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup> | No declarable<br>substances contained | No declarable<br>substances contained |
| SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup> | No declarable<br>substances contained | In work                               |

<sup>1)</sup> Также в наличии в виде OEM-упаковки с 30 единицами без гайки с накатанной головкой

<sup>2)</sup> XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

<sup>3)</sup> Также в наличии в виде OEM-упаковки с 30 единицами без гайки с накатанной головкой/XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

<sup>4)</sup> Может работать при 1,200...1,500 Вт

<sup>5)</sup> Холодный

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SharXS могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.